

Salz Montage-Service

Thomas Salz

Nannhausener Straße 12

55471 Biebern

Telefon: 0 67 63 / 30 92 16

Telefax: 0 67 63 / 30 92 26

Mobil: 0 17 2 / 13 13 113

e-mail: info@salzmontageservice.de

Montage von:

Carports Gartenhäusern

Gerätehäusern

Gewächshäusern

Pergolen Saunen

Wintergärten

Zaunanlagen

AUFTRAGSGENEHMIGUNG

Hiermit erteile(n) ich/wir der Firma Salz Montage-Service, 55471 Biebern,

auf meine/unsere Rechnung den nachfolgenden Auftrag:

Montage Beckmann Gewächshaus: _____

Nachfolgende Sonderarbeiten: _____

Gewächshaus vorhanden: _____

Gewächshaus bestellt über: _____

Berechnungsgrundlage ist die aktuelle Preisliste.

Nachfolgende Bedingungen werden anerkannt:

1. Die in der Preisliste angegebenen Preise sind reine Lohnkosten, ohne jegliche Materialkosten.
2. Der Montagepreis beinhaltet die Montage des kompletten Bausatzes, ab Oberkante Fundamentrahmen.
3. Die Montage eines Fundamentrahmens, sowie die Erstellung von Punktfundamenten, sind Zusatzoptionen die gesondert berechnet werden.
4. Ein vorhandenes Fundament (Fundamentrahmen) muss planeben sein (+ - 0,5 cm).
Bei Anlehnungsgewächshäusern muss eine Winkelgenauigkeit von + - 0,5 cm eingehalten sein.
5. Ab 1 m Höhenunterschied wird ein Gerüst zur Montage benötigt, dieses ist vom Bauherrn rechtzeitig, und vor Montagebeginn zur Verfügung zu stellen.
6. Die Baustelle muß frei zugänglich sein, mindestens 1,00 m umlaufend um das Fundament.
Behinderungen durch Garage, Hecken etc. bedürfen der Absprache.
7. Zur Montage wird eine Stromquelle mit 220 V benötigt.
Sollte ein Stromaggregat benötigt werden, können wir dieses gegen Entgelt von 25 EUR zur Verfügung stellen.
8. Die aufzubauende Ware muß grundsätzlich am Aufbauort liegen, bei Entfernung größer 20 m fallen zusätzliche Tragekosten an.
9. Nicht vereinbarte, und nicht vorhersehbare Mehrarbeiten bedürfen der Absprache. Diese können zu einem Regelsatz von 48 EUR/ Stunde/ Monteur übernommen werden, und gehen zu Lasten des Bauherrn.
10. Die Entsorgung der Verpackung, bzw. der Bausatzreste ist grundsätzlich Sache des Bauherrn.
11. Umsonstanfahrten, die durch einen nicht vorhandenen Bausatz oder ein fehlerhaftes Fundament entstehen gehen zu Lasten des Bauherrn.
12. Der Montagepreis ist grundsätzlich nach erfolgter Montage in bar an das Montageteam zu entrichten.

Montageadresse: Name: _____
Straße: _____
PLZ / Ort: _____
Tel. Priv.: _____
Tel. dienst.: _____

Auftrag erteilt durch:

_____ Datum

_____ Unterschrift Kunde

Salz Montage-Service

Thomas Salz
Nannhausener Straße 12
55471 Biebern
Telefon: 0 67 63 / 30 92 16
Telefax: 0 67 63 / 30 92 26
Mobil: 0 17 2 / 13 13 113
e-mail: info@salzmontageservice.de

Montage von:

Carports Gartenhäusern
Gerätehäusern
Gewächshäusern
Pergolen Saunen
Wintergärten
Zaunanlagen

Montagekriterien und Hinweise für Wintergarten Plantarium Gewächshäuser, Anlehnngewächshäuser und Terrassendächer

Die Montage beinhaltet keine Mauer-, Stemm- und Putzarbeiten.

Generell gelten Montageangebote und Ausführungen ab Fertigfundamentoberkante.

Soweit als möglich werden wir die senkrechten Anschlußprofile und das Firstelement mit Silikon abdichten. Fugen und Spalten größer 1 cm sind bauseitig zu schließen.
Dachverwerhungen und ähnliche Anschlüsse sind ebenso wie Wetter- und Sonnenschutzmaßnahmen nicht im Montageumfang enthalten.

Auf der Basis unserer Montagekalkulation gehen wir von einer ebenerdigen Baustelle aus. Objekte z.B. auf einer Garage oder Oberetage sind in Rücksprache mit uns zu besprechen und falls notwendig bauseitig mit einem Gerüst zu versehen.

Wir gehen von einer frei zugänglichen Baustelle aus, mindestens 1,00 m umlaufend um das Fundament. Behinderungen durch Garage, Hecken etc. bedürfen der Absprache.

Bei Terrassendächer müssen zur Montage alle Seiten frei zugänglich sein.

Bei Grenzbebauung von Seitenwänden müssen min. 50 cm Montageplatz eingerechnet werden.

Vorhandene Zäune sollten für die Dauer der Montage entfernt werden.

Für den Aufbau wird eine massive, tragende Unterkonstruktion benötigt, an welcher die Terrassenüberdachung mit dem Firstprofil angelehnt und verschraubt werden kann.

Die Terrassenüberdachung kann nicht auf einer evt. vorhandenen Isolierung bzw. auf einem Rollladenkasten angebracht werden. Im Bereich der Firstanlage muss die Isolierung entfernt werden bzw. der First muss oberhalb des Rollladenkastens liegen und mit einer massiven Firstanlage (z.B. Leimbinder) versehen werden.

Bei Anlehnngewächshäuser und Wintergärten muss das Fundament rechtwinklig und waagrecht sein. Betonierete Oberflächen müssen abgezogen sein und ein Niveau haben. Das Fundament darf keine Neigung aufweisen. Aus statischen Gründen muss das Fundament frostfrei gegründet sein.

Wichtig:

Die Fundament-Außenmaße die Sie von Beckmann erhalten haben berücksichtigen keine Außenisolation. Die mitgeteilten Maße werden konstruktiv benötigt. Sollten Sie Ihr Fundament isolieren, muß diese Stärke den von Beckmann angegebenen Maßen dazu berechnet werden.

Wandanschluß:

Von einer flächenebenen und zum Fundament hin rechtwinkligen Rückwand wird ausgegangen. Die Anbindung an Ihre Hauswand muss mit bauüblichen Befestigungsmitteln wie Schrauben und Dübeln möglich sein. Aus statischen Gründen wird das Firstprofil stabil mit der Rückwand verbunden. Dazu ist die Firsthöhe im Angebot zu beachten. Bauseitige Dachüberstände im Bereich der Firsthöhe sind zu besprechen.

Wichtig:

Ist die Befestigung an einem Fertighaus oder sonstigen unüblichen Wänden auszuführen, benötigen Sie dazu eine Baubeschreibung. Ebenso ist die Anbindung an isolierte Wände mit uns zu besprechen.

In der Montage sind keine Zubehörartikel enthalten.

Montagetermine sind in Absprache mit uns zu vereinbaren. Auf Grund der auszuführenden Abdichtungsarbeiten werden Montagen von Wintergärten und Gewächshäuser nur im Zeitraum von Ende April und Ende September durchgeführt.