

## Salz Montage-Service

Thomas Salz

Nannhausener Straße 12

55471 Biebern

Telefon: 0 67 63 / 30 92 16

Telefax: 0 67 63 / 30 92 26

Mobil: 0 17 2 / 13 13 113

e-mail: [info@salzmontageservice.de](mailto:info@salzmontageservice.de)

### Montage von:

Carports    Gartenhäusern

Gerätehäusern

Gewächshäusern

Pergolen    Saunen

Wintergärten

Zaunanlagen

# AUFTRAGSGENEHMIGUNG

Hiermit erteile(n) ich/wir der Firma Salz Montage-Service, 55471 Biebern, auf meine / unsere Rechnung verbindlich den nachfolgenden Auftrag:

<input type="checkbox"/>	Montage eines Gartenhauses Typ:	_____
<input type="checkbox"/>	Nachfolgende Sonderarbeiten:	_____
<input type="checkbox"/>	Fundament vorhanden	_____
<input type="checkbox"/>	Haus vorhanden	_____
<input type="checkbox"/>	Haus bestellt über	_____

### Berechnungsgrundlage ist die aktuelle Preisliste.

#### Nachfolgende Bedingungen werden anerkannt:

1. Die in der Preisliste angegebenen Preise sind reine Lohnkosten, ohne jegliche Materialkosten.
2. Der Hausmontagepreis beinhaltet die Montage des kompletten Hausbausatzes, ohne Zusatzoptionen, ab Oberkante Fundament incl. Eindeckung mit Dachpappe. Das Einbringen einer Abdichtung zum Fundament (Mauersperrband), das das Nachstreichen der serienmäßigen Lackierung, die Nachbehandlung lackierter Sägeschnitte, die Grundierung des Fußbodens von unten, gehören nicht zum Leistungsumfang, können aber gerne gegen Aufpreis erbracht werden.
3. Kontrollieren Sie den Baussatz auf Vollständigkeit und Defekte.
4. Sollte eine Verankerung des Bausatzes am Fundament erwünscht sein, so kann das Befestigungsmaterial gegen Aufpreis gestellt werden.
5. Das Fundament muß planeben sein ( +- 1 cm )
6. Die Baustelle muß frei zugänglich sein, mindestens 0,75 m umlaufend um das Fundament. Behinderungen durch Garagen, Mauern, Hecken etc., bedürfen der Absprache.
7. Zur Montage wird eine Stromquelle mit 230 V benötigt. Sollte ein Stromaggregat benötigt werden, können wir dieses gegen ein Entgelt von 25,00 € zur Verfügung stellen.
8. Beim Haus Wonesund muß das Erdreich um das Fundament befestigt sein, der maximale Höhenunterschied zwischen Fundament und Erdreich darf 20 cm betragen.
9. Die aufzubauende Ware muß grundsätzlich am Aufbauort liegen, bei Entfernungen größer als 10 m fallen zusätzliche Tragezeiten an, welche Ihnen gesondert in Rechnung gestellt werden.
10. Nicht vereinbarte, und nicht vorhersehbare Mehrarbeiten bedürfen der Absprache. Diese werden zum Stundensatz berechnet und gehen zu Lasten des Bauherrn.
11. Die Entsorgung der Verpackung, bzw. der Bausatzreste ist grundsätzlich Sache des Bauherrn.
12. Holzschutzanstrich, Fundamenterstellung, weitere Sonderarbeiten können, nach Absprache, gegen Aufpreis erbracht werden.
13. Umsonstanfahrten, die durch einen nicht vorhandenen oder defekten Bausatz oder ein fehlerhaftes Fundament entstehen, gehen zu Lasten des Bauherrn.
14. Der Montagepreis ist grundsätzlich nach erfolgter Montage in bar an das Montageteam zu entrichten.

Montageadresse:    Name: \_\_\_\_\_  
                          Straße: \_\_\_\_\_  
                          PLZ / Ort: \_\_\_\_\_  
                          Tel. Priv.: \_\_\_\_\_  
                          Tel. dienst.: \_\_\_\_\_

### Auftrag erteilt durch:

\_\_\_\_\_ Datum                      Unterschrift Kunde

## **Salz Montage-Service**

*Thomas Salz*

*Nannhausener Straße 12*

*55471 Biebern*

*Telefon: 0 67 63 / 30 92 16*

*Telefax: 0 67 63 / 30 92 26*

*Mobil: 0 17 2 / 13 13 113*

*e-mail: info@salzmontageservice.de*

## **Montage von:**

*Carports    Gartenhäusern*

*Gerätehäusern*

*Gewächshäusern*

*Pergolen    Saunen*

*Wintergärten*

*Zaunanlagen*

## **Sehr geehrter Kunde,**

zur Montage eines Gartenhauses benötigen Sie einen tragfähigen Untergrund!  
Dieser sollte wie folgt beschaffen sein:

Erstellen Sie eine feste ebene Fläche aus Gehwegplatten, mit entsprechendem Unterbau,  
in der Größe der Maßangaben die Sie vom Hersteller erhalten haben.

Das Fundament muß planeben sein ( + - 1 cm )

Gerne können Sie Ihr Fundamentmaß über die angegebenen Maße hinaus vergrößern,  
jedoch sollten die Mindestmaße auf keinen Fall unterschritten werden.

Wünschen Sie das wir Ihnen die Fläche aus Gehwegplatten herstellen, unterbreiten wir Ihnen  
unter der oben angegebenen Telefonnummer gerne ein unverbindliches Angebot.

Ebenso haben Sie die Möglichkeit die benötigte Fläche aus Beton herzustellen.

Diesen Service können wir Ihnen wegen den einzuhaltenden Trockenzeiten leider nicht  
anbieten.

Eine Alternative zur vollflächigen Verlegung mit Gehwegplatten ist die Erstellung eines  
Streifenfundamentes. Hierbei ist darauf zu achten, dass die Streifen im rechten Winkel  
zu den Unterlegern plaziert werden, und nicht weiter als 70 cm auseinander liegen.

## **Salz Montage-Service**

*Thomas Salz*

*Nannhausener Straße 12*

*55471 Biebern*

*Telefon: 0 67 63 / 30 92 16*

*Telefax: 0 67 63 / 30 92 26*

*Mobil: 0 17 2 / 13 13 113*

*e-mail: info@salzmontageservice.de*

## **Montage von:**

*Carports    Gartenhäusern*

*Gerätehäusern*

*Gewächshäusern*

*Pergolen    Saunen*

*Wintergärten*

*Zaunanlagen*

## **Allgemeine Hinweise für unsere Kunden**

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

anbei erhalten Sie noch einige, wichtige und nützliche Hinweise zum Ablauf:

### **Anlieferung:**

Holzhäuser, Saunen, Pools werden mit 38 Tonnen LKWs angeliefert.

Eine entsprechende Anfahrmöglichkeit sollte Gewährleistet sein. Sprechen Sie mit ihrem Unternehmen bei dem die Bestellung erfolgte, wenn es nicht so ist.

Ca. 5 Werktage vor Anlieferung erhalten Sie ein telefonisches Avis durch die ausliefernde Spedition. Um die Kommunikationswege auch in Ihrem Interesse zu verkürzen, empfehlen wir Ihnen, sich die Telefonnummer des anrufenden Spediteurs geben zu lassen. Damit haben Sie die Möglichkeit auch nach der Avis kurzfristig Kontakt mit der Spedition aufnehmen zu können.

### **Vor dem Aufbau:**

Kontrollieren Sie den Bausatz auf Vollständigkeit und Defekte, anhand der mitgelieferten Stückliste. Sollte dennoch einmal etwas fehlen oder beschädigt sein, so muss dieses unverzüglich beanstandet werden. Nach Aufbau können Beanstandungen, die sich auf fehlende oder beschädigte Teile beziehen, nicht mehr akzeptiert werden.

**Entstehende Mehrkosten, z.B. durch Umsonstanfahrten, die auf nicht kontrollierte Bausätze zurückzuführen sind, gehen zu Lasten des Kunden.**

### **Nach dem Aufbau:**

Holz ist ein Naturprodukt und reagiert auf Umwelteinflüsse. Je nach Witterung kommt es zum Quellen (Wachsen) und Schwinden (Schrumpfen) des Holzes. Dadurch können Maßabweichungen und Risse auftreten. Dies ist nicht vermeidbar. Ein besonderes Augenmerk ist auf Türen und Fenster zu halten. Da es sich hier um bewegliche Teile handelt, die im Sommer schrumpfen, ist durch herausdrehen der Türflügelbänder eine Nachjustierung möglich. Im Herbst „wächst“ die Tür, so das ein eindrehen der Bänder erfolgen muss.

## **Salz Montage-Service**

*Thomas Salz*

*Nannhausener Straße 12*

*55471 Biebern*

*Telefon: 0 67 63 / 30 92 16*

*Telefax: 0 67 63 / 30 92 26*

*Mobil: 0 17 2 / 13 13 113*

*e-mail: info@salzmontageservice.de*

## **Montage von:**

*Carports    Gartenhäusern*

*Gerätehäusern*

*Gewächshäusern*

*Pergolen    Saunen*

*Wintergärten*

*Zaunanlagen*

## **Allgemeine Hinweise für unsere Kunden**

### Karibu Produkte:

Sollten Sie ein farbiges Produkt von Karibu (z.B. farbiges Gartenhaus) erworben haben so beachten Sie bitte, dass nur die Außenwände farbig endbehandelt sind. Von Innen sind die Häuser aus technischen Gründen grundiert, was einen optischen Unterschied zur Außenfarbe darstellt. Eine gleichmäßige Farbdeckung ist im Innenbereich durch nochmaliges Überstreichen zu erreichen. Die dazu benötigte Farbe ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Naturbelassene Produkte sollten vor der Montage nicht der prallen Sonne oder anhaltender Feuchtigkeit ausgesetzt werden. Die Verpackungsfolie kann zum wieder Abdecken des Bausatzes verwendet werden. Vor dem Aufbau behandeln Sie Ihr Haus von außen nur mit Bläuesperrgrund, anschließend mit einem zweifachen Schutanstrich einer offenporigen Holzschutzlasur.

(Die Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers sind unbedingt zu beachten)

Beachten Sie bitte, dass Holzschutzlasur und Bläuesperrgrund aus ein und demselben System sind.

Kesseldruckimprägnierte Produkte sind beim Auspacken häufig nass und zum Teil fleckig. Dies hängt mit der Imprägnierung zusammen und ist kein Qualitätsfehler.

Die Flecken verschwinden innerhalb von 3 bis 6 Wochen nach dem Aufbau.

Sollte es einmal einen Grund zur Beanstandung geben, so können Sie die Karibu Service Abteilung unter folgender Hotline erreichen: 0421-3869333

### WEKA Produkte

Für die Weka Produkte gilt das gleiche wie bei den Karibu Produkten (siehe oben)

Sollte es einmal einen Grund zur Beanstandung geben, so können Sie die WEKA Service Abteilung unter folgender Hotline erreichen: 0395-429080